



＜本体仕様＞

- ・ 定格出力：11.9kw (10,234Kcal/h)
- ・ 燃焼効率：78.6%
- ・ 本体寸法：W730×D508×H644
- ・ 本体重量：128kg(ウッド)、145kg(マルチ)



平面図





立面図

側面図

壁仕様	A	B	C	D	E
可燃壁	750mm	1115mm	1050mm	1148mm	1077mm
可燃壁+空気層25mm +遮熱板仕上げ(t=0.6以上)	300mm	665mm	400mm	498mm	627mm
可燃壁+リアヒートシールド	750mm	1115mm	500mm	598mm	1077mm
可燃壁+空気層25mm +遮熱板仕上げ(t=0.6以上) +リアヒートシールド	300mm	665mm	200mm	298mm	627mm

※上記の表は本体からの離隔距離となります。シングル煙突からの離隔距離ではありませんので、別途適切な対策が必要です。
 ※前面の家具までは、900mm以上離してください。
 ※炉台は、薪ストーブの前面から400mm以上延長させる必要があります。
 ※炉台の仕様は、不燃材及び熱抵抗値 $R=0.16193\text{m}^2\text{K/W}$ 以上の材料、厚みになるように施工してください。
 仕様例：レンガ(60mm)+モルタル+ケイカル板(12mm)、ALC(37mm)+仕上げ材
 ※ボトムヒートシールドを取り付けた場合の炉台仕様は、不燃材及び熱抵抗値 $R=0.075\text{m}^2\text{K/W}$ 以上の材料、厚みになるように施工してください。
 仕様例：ケイカル板(18mm)+仕上げ材
 ※薪ストーブを設置する部屋には、薪ストーブ用の給気を設けてください。
 ※遮熱板高さは、ストーブ本体天板高+300mm以上で設置してください。



株式会社エイコーテレス

機種名

Herald 14

図面名

本体標準図

製造元

Hunterstoves GROUP