



〈本体仕様〉

- ・ 定格出力：10.2kw (8,772Kcal/h)
- ・ 燃焼効率：78.4%
- ・ 本体寸法：W800×D515×H755mm
- ・ 本体重量：143kg(ウッド)、160kg(マルチ)



平面図





立面図

側面図

壁仕様	A	B	C	D	E
可燃壁	800mm	1200mm	1100mm	1198mm	1146mm
可燃壁+空気層25mm +遮熱板仕上げ(t=0.6以上)	350mm	750mm	450mm	548mm	696mm
可燃壁+リアヒートシールド	800mm	1200mm	750mm	848mm	1146mm
可燃壁+空気層25mm +遮熱板仕上げ(t=0.6以上) +リアヒートシールド	350mm	750mm	250mm	348mm	696mm

※上記の表は本体からの離隔距離となります。シングル煙突からの離隔距離ではありませんので、別途適切な対策が必要です。
 ※前面の家具までは、900mm以上離してください。
 ※炉台は、薪ストーブの前面から400mm以上延長させる必要があります。
 ※炉台の仕様は、不燃材及び熱抵抗値 $R=0.16193\text{m}^2\text{K/W}$ 以上の材料、厚みになるように施工してください。
 仕様例：レンガ(60mm)+モルタル+ケイカル板(12mm)、ALC(37mm)+仕上げ材
 ※ボトムヒートシールドを取り付けた場合の炉台仕様は、不燃材及び熱抵抗値 $R=0.075\text{m}^2\text{K/W}$ 以上の材料、厚みになるように施工してください。
 仕様例：ケイカル板(18mm)+仕上げ材
 ※薪ストーブを設置する部屋には、薪ストーブ用の給気を設けてください。
 ※遮熱板高さは、ストーブ本体天板高+300mm以上で設置してください。



株式会社エイコーテレス

機種名

Inglenook

図面名

本体標準図

製造元

Hunterstoves GROUP